

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W

i-tec USB-C Dual Display Docking Station
with Power Delivery 65W + i-tec
Universal Charger 77 W



POPIS PRODUKTU

Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 65 W (napájecí adaptér je přiložen). Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení.

K dokovací stanici je rovněž přiložen [napájecí adaptér USB-C](#) o celkovém výkonu 77 W (USB-C port: 65W a 1x USB-A port o výkonu 12 W) Pokud byste potřebovali připojit váš monitor prostřednictvím portu HDMI, můžete si zakoupit adaptér [DP2HDMI4K60HZ](#) (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje port HDMI v rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 60 Hz.

Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.

- Připojte až dva externí monitory 4K/30Hz
- Power delivery: až 65 W (přiložen [napájecí adaptér](#) o celkovém výkonu 77 W)
- K dispozici jsou dva porty DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS a Linux

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACÍ STANICE:

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: USB-C (MST)
- Power Delivery: 65 W
 - Interní spotřeba: 5-10W ([bližší info zde](#))
- Video Porty: 2x DisplayPort
- [Rozlišení:](#)
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/60Hz* nebo 2x 4K/30Hz* nebo 1080p/120Hz*.
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/144Hz*
- 1x USB-C port Gen. 2 (pouze pro data)
- 1x USB-C port gen. 2 + PD (data + power delivery)
- 3x USB 3.0 port
- 2x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora pro Kensington lock
- Podpora pro VESA uchycení
- OS: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 113 x 113 x 40 mm

UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR:

- Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz
 - Výstupní výkon (max.): 77W
 - Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
 - Výstupní proud USB-C: max. 3,25A
 - Výstupní napětí USB-A: DC 5V
 - Výstupní proud USB-A: max. 2.4A
 - Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
 - Operační teploty: 0°C – 40°C
-
- Rozměry balení: 338 x 150 x 55 mm
 - Hmotnost balení: 828 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. ** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31DUALDPDOCKPD65W	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611703775
C31DUALDPDOCKPD65WUK	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611703782
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	113 x 113 x 40 mm
Váha produktu (bez obalu)	
Váha produktu (vč. obalu)	828 g
Rozměry balení (DxŠxV)	338 x 150 x 55 mm

Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Manuál	
Nabíjecí adaptér 77 W	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 9.2.2023