

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 112W

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA
with LAN + Charger 112W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un conjunto de [replicador de puertos](#) y [adaptador de carga](#) universal. Al comprar este kit, obtiene una solución completa que le permite conectar fácilmente sus accesorios favoritos, incluidos LAN y monitores externos, así como cargar su dispositivo de manera fácil y conveniente (incluida su computadora portátil o tableta).

REPLICADOR DE PUERTOS

Pequeña Docking Station USB-C de metal capaz de conectar fácilmente un monitor o proyector externo a través de un puerto HDMI o VGA. Simplemente conecte su computadora portátil o tableta (no es necesario instalar controladores) y aproveche los beneficios de la rápida transferencia de datos USB, la conexión a Internet a través de un puerto LAN y la capacidad de conectar sus auriculares. Y, por supuesto, la Docking Station también puede alimentar su portátil con hasta 100 W, lo que significa que podrá cargar todas los portátiles y tabletas que admitan la carga a través de USB-C (USB-C Power Delivery). La carcasa de aluminio otorga a la Docking Station suficiente robustez y resistencia incluso durante los viajes frecuentes. El cable USB-C integrado es lo suficientemente largo para una conexión cómoda, incluso si el puerto USB-C está ubicado en la parte superior del marco de la pantalla (típico para computadoras portátiles/tabletas híbridas). La Docking Station también es totalmente compatible con tabletas y portátiles con un puerto Thunderbolt 3.

- Conecte fácilmente un monitor externo con una resolución de hasta 4K/30 Hz
- Suministro de energía: hasta 100W
- Un puerto HDMI y un puerto VGA disponibles (ambos se pueden usar al mismo tiempo; en ese caso, ambos monitores mostrarán la misma imagen)
- 3x USB 3.0 y 1x puerto USB-C le permitirán conectar fácilmente sus dispositivos y periféricos USB.
- Las ranuras SD y microSD serán útiles especialmente para los propietarios de teléfonos inteligentes y cámaras digitales
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conexión a Internet confiable, robusta y de alta velocidad que admite velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Conector combinado para audio y micrófono (auriculares) en el panel frontal
- Soporta Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux

ADAPTADOR DE CARGA

Este adaptador de corriente USB-C de 112W universal es una excelente opción para alimentar cualquier computadora portátil u otro dispositivo con un conector USB-C que admita tecnología USB-C Power Delivery con máxima potencia de 100W. El voltaje se configura automáticamente de acuerdo con la especificación de USB Power Delivery 2.0 v1.2 en los perfiles individuales en los siguientes pasos: 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V con un toma máx. 5A. Otra gran característica de este adaptador es la salida USB-A adicional (5V, máx. 2.4A) que se puede usar fácilmente para alimentar la mayoría de los dispositivos de carga USB (por ejemplo, reproductores de MP3, Bluetooth hands-free, marcos digitales, la mayoría de los smartphones con Android, Apple; iPhone, iPad, iPod, navegación, etc.). El adaptador de corriente es ligero y fácil de transportar; Cuenta con protección inteligente contra sobrecarga de corriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

REPLICADOR DE PUERTOS

- 1x cable USB-C integrado para la conexión con el equipo (20 cm)
- Tecnología del replicador de puertos: [USB-C](#)
- Power Delivery: 100 W
- Puertos de vídeo: 1x VGA, 1x HDMI
- [Resolución:](#)
 - **Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 1080p/120Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → hasta 1080p/60Hz
- 1x puerto gen. USB-C 1 (solamente datos)
- 1x USB-C puerto PD (solamente power delivery)
- 3x puerto gen. 1 USB 3.1
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x puerto 3,5mm Combo Audio
- 1x SD / microSD slot
- Indicación LED
- SO: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con con las actualizaciones más recientes
- Dimensiones del producto: 115 x 60 x 18 mm
- Peso del producto: 100 g
- Dimensiones del embalaje: 191 x 97 x 23 mm
- Peso del embalaje: 134 g

Requerimientos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

Requerimientos de la función Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

Requerimientos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones.

** iPadOS, Android no son compatibles con la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla, ni con la opción de pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sólo se mostrará la pantalla reflejada. (No válido para androides con DEX y extensión Easy Projection)

ADAPTADOR DE CARGA

- Adaptador de alimentación universal 112W USB-C para la alimentación de computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y otros periféricos con el puerto de carga USB-C
- Tensión de entrada AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A
- Rendimiento de salida (max.): 112 W
- Eficacia: sobrepasando el 86%
- Tensión de salida USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V
- Intensidad de la corriente de salida USB-C: max. 5A
- Potencia de salida USB-C: (máx.) 100 W
- Tensión de salida USB-A: DC 5V
- Intensidad de la corriente de salida USB-A: max. 2.4A
- Potencia de salida USB-A: (máx.) 12 W
- Protección contra: sobrecorriente de la corriente, sobretensión, cortocircuitos y sobrecalentamiento
- Temperaturas convenientes para el funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Humedad relativa: 10% - 100%
- Dimensiones del producto: 143 x 65 x 34 mm
- Peso del producto: 356 g
- Dimensiones del embalaje: 198 x 157 x 45 mm
- Peso del embalaje: 540 g

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
C31NANOVGA112W	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 112W EAN: 8595611705441
C31NANOVGA112WUK	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 112W EAN: 8595611705458
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Puertos	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.
Otra característica	
color	gris
Material	Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH)	
Peso del producto (sin embalaje)	
Peso del producto (con embalaje)	
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
i-tec USB-C estación de almacenamiento con el cable (20 cm)	
Manual de Quick Start	
1x Adaptador universal de 112W	
Cable de alimentación (150 cm)	
1x Manual del usuario	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 13.2.2023