

i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Un dock USB-C con supporto per un massimo di tre monitor esterni con risoluzione 4K che supporta qualsiasi laptop Windows 10. L'ultimo protocollo DL 1.4 DSC è anche integrato per supportare la risoluzione 5K/60Hz, rendendo questo dock il compagno ideale per grafici professionisti, analisti di dati, montatori di film o appassionati di video ad alta definizione. Collega semplicemente il tuo laptop o tablet (non è richiesta l'installazione di driver) e approfitta del trasferimento veloce dei dati tramite le porte USB 3.0 o le porte SD e microSD, e ricarica il tuo smartphone o tablet grazie alla porta USB integrata con una potenza di ricarica fino a 10W.

- Collega fino a tre monitor esterni 4K/30Hz*.
- Potenza erogata: fino a 100 W
- Due porte DisplayPort e una porta HDMI disponibili
- 3x USB 3.0 e 1x USB 3.0 con supporto per l'alimentazione veloce ti permettono di collegare facilmente i tuoi dispositivi e periferiche USB. Tutte le porte USB supportano velocità fino a 5 Gbps.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington fornisce una protezione antifurto, specialmente in ambienti d'ufficio condivisi o aree pubbliche
- L'interruttore di alimentazione della docking station consente il massimo risparmio energetico
- La docking station supporta il montaggio VESA opzionale per un'installazione verticale intelligente dietro un monitor abilitato VESA
- Supporta Windows 10, macOS, ChromeOS e Linux
- Include un adattatore professionale da 130W (20V, 6, 5A) e un cavo USB-C da 100cm

*Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su tutti i monitor collegati.

* Si prega di notare che la capacità di collegare tre monitor esterni dipende dalla scheda grafica del tuo laptop, anche se la maggior parte delle schede grafiche attuali (comprese le schede integrate Intel) possono gestire questo. Tuttavia, per emettere video su tre monitor, il coperchio del tuo portatile deve essere chiuso.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x porta USB-C per il collegamento a un laptop con USB-C o Thunderbolt™ 3/4 (cavo USB-C da 100 cm)

- incluso)
- Power Delivery: 100 W
- Porte video: 2x DisplayPort, 1x HDMI
- [Risoluzione:](#)
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitor - 2x DP → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/60Hz
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/30Hz*
 - 2 monitor - 2x DP → fino a 2x 4K/30Hz*
 - 3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → fino a 3x 1080p/60Hz*
- **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/144Hz*
 - 3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → fino a 3x 4K/30Hz*
- 3x USB 3.0Gen 1 (5Gbps)
- 1x USB 3.0 Gen 1 (5Gbps) con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2)
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 slot SD
- 1 slot microSD
- 1 presa combo audio da 3,5 mm
- 1 ingresso alimentazione (20V/6.5A)
- Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Indicazione LED
- Supporto per il blocco Kensington
- Cavo USB-C 3.1 (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 214 x 84 x 26 mm
- Peso del prodotto: 400 g
- Dimensioni confezione: 226 x 132 x 72 mm
- Peso confezione: 1760 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31TRIPLEDOCKPDPRO	i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705137
C31TRIPLEDOCKPDPROUK	i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705144
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	214 x 84 x 26 mm
Peso prodotto (senza imballo)	400 g
Peso prodotto (con imballo)	1760 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	226 x 132 x 72 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Docking station	
Cavo di collegamento (100 cm)	
Adattatore di alimentazione (cavo DC 160cm, cavo di alimentazione 180cm)	

Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 13.2.2023