

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2, External case for 2x SATA M.2 drive, RAID 0/1/JBOD Support

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2, rámeček na 2x SATA disk M.2, podpora RAID 0/1/JBOD, rozhraní USB-C 3.1 Gen. 2 s přenosem dat až 10 Gbps (USB-C), nebo 5Gbps (USB 3.0), provedení aluminium, kompatibilní s Thunderbolt 3



POPIS PRODUKTU

i-tec MySafe USB-C/USB-A 2x M.2 SATA Drive je externí rámeček pro až dva M.2 B-Key SATA Based SSD disky, který k vašemu PC, notebooku, či tabletu připojíte prostřednictvím USB-C, či USB 3.0 rozhraní (součástí balení jsou propojovací kabely USB-C na USB-C a USB-C na USB 3.0). Připojení přes USB nabízí rychlý a snadný přenos dat: až 10 Gbps prostřednictvím USB-C, a až 5 Gbps prostřednictvím USB 3.0. Rozhraní USB-C je kompatibilní s Thunderbolt 3. Pevná hliníková konstrukce rámečku zajišťuje účinný odvod tepla a ochranu M.2 disků.

Jednou z hlavních výhod tohoto rámečku je podpora RAID, který vám umožní nastavení buď vysoké ochrany vašich dat, nebo velmi rychlého zápisu, případně vytvoření velké jednotky složené ze dvou disků. K dispozici jsou následující RAID možnosti (v případě osazení dvou disků):

- **RAID 0:** Velmi vysoká rychlost zápisu (rámeček je schopen zapisovat prokládaně na oba disky)
- **RAID 1:** Vysoká úroveň ochrany dat (rámeček zapisuje zrcadleně na oba disky identická data, a v případě poruchy jednoho z disků nedochází ke ztrátě dat, ani k přístupu k datům)
- **JBOD/Standalone:** V systému se hlásí jako dva samostatné disky
- **JBOD/Spanning:** V systému se hlásí jako jeden disk (o kapacitě součtu vložených disků)

Montáž M.2 disků je velmi jednoduchá, trvá jen pár minut.

V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve ověřte možné řešení v záložce FAQ.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Externí rámeček pro 2x M.2 SATA disk
- Kompatibilní pouze s M.2 SATA disky, velikosti 2230, 2242, 2260, 2280 (M.2 NVMe disky nejsou podporovány)
- 1x USB-C port pro připojení k zařízení
- Maximální přenosová rychlost rozhraní rámečku až 10 Gbps (USB-C Gen. 2)

- RAID úrovně 0, 1, JBOD
- 1x vstup pro napájení (DC 5V/2A)
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí rámečku
- LED indikace
- Kabel USB-C (45cm)
- Kabel USB 3.0 na USB-C (45cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
- Rozměry produktu: 125 x 78 x 20mm
- Hmotnost produktu: 165g
- Rozměry balení: 168 x 110 x 50mm
- Hmotnost balení: 295g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným USB-A, USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem

Operační systém:

- Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
CAMYSAFEDUALM2	i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2, External case for 2x SATA M.2 drive, RAID 0/1/JBOD Support EAN: 8595611702440
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Porty	
Systémové požadavky	
Hardware	Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-A, USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem
Operační systém	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	Space Grey
Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	125 x 78 x 20 mm
Váha produktu (bez obalu)	165 g
Váha produktu (vč. obalu)	168 x 110 x 50 mm
Rozměry balení (DxŠxV)	295 g

Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Propojovací kabel USB-C (45cm)	
Propojovací kabel USB 3.0 na USB-C (45cm)	
Šroubovák + šroubky	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 25.10.2019