i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery 85W

Station d'accueil double 4K i-tec Thunderbolt 3 Metal; vidéo 2x 4K/60Hz ou 1x 5K/60Hz; 2x Port Thunderbolt 3, supporte la fonction d'alimentation (Power Delivery), Power Adapter 135W, 1x Ethernet GLAN, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0 supportant la recharge rapide, lecteur de carte SD, 1x prise audio / jack 3,5 mm; pour les ordinateurs portables avec Thunderbolt 3; MacOS, Windows; comprend un câble Thunderbolt 3

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vitesse de la lumière à portée de main

Laissez toutes vos limites et restrictions derrière vous! La technologie Thunderbolt 3 dans notre station d'accueil surmonte plusieurs fois ce avec quoi vous avez, jusqu'à présent travaillé. Elle est deux fois plus rapide que Thunderbolt 2 et même huit fois plus rapide que l'USB 3.0 (ou USB-C 3.1 Gen1).

Lorsque vous connectez cette station d'accueil à votre ordinateur portable, vous n'obtenez pas seulement une plus grande vitesse de travail, mais vous ouvrez, littéralement, en grand, la porte du futur. Vous voulez profiter de la vidéo haute définition? Avec notre station d'accueil, vous pouvez connecter jusqu'à 2 moniteurs 4K (avec un taux de rafraîchissement élevé de 60 images par seconde) * et si vous en avez trop peu, vous pouvez facilement connecter le moniteur Thunderbolt 3 avec une résolution allant jusqu'à 5K/60Hz! Besoin d'un transfert de données ultra-rapide? Notre station d'accueil permet un taux de transfert allant jusqu'à 5 Go par seconde.

Ce que vous deviez attendre pendant de longues minutes, est maintenant disponible en quelques secondes! Les limites offertes par la technologie Thunderbolt 3 dans notre station d'accueil sont si élevées qu'elles peuvent:

- Sauvegardez un disque dur de 256 Go en moins d'une minute
- Copiez un film en résolution 4K en seulement 30 secondes
- Transférer le texte de tous les livres que l'humanité n'a jamais écrits (environ 170 millions de livres) en moins de 10 heures

(Pour atteindre ces vitesses, il est nécessaire de connecter un support de stockage rapide, tel que des disques NVMe)

Un travail parfaitement organisé

Évitez de toujours connecter et déconnecter les câbles à chaque fois que vous emportez votre ordinateur portable avec vous - notre station d'accueil vous permet de connecter facilement tous vos équipements (USB, connexion LAN, moniteurs externes, cartes mémoire et même recharger votre ordinateur portable) à l'aide d'un

seul câble Thunderbolt 3 (système One-Touch).

De plus, vous aurez à disposition non seulement la station d'accueil elle-même, mais vous pourrez y connecter, grâce à la technologie Daisy Chain (connexion en guirlande), jusqu'à 5 autres appareils équipés de la technologie Thunderbolt 3 (périphériques de stockage externes, moniteurs, etc.) * Un moniteur 4K peut être connecté via le port HDMI, l'autre via le port Thunderbolt 3

Description longue du produit: Station d'accueil double 4K i-tec Thunderbolt 3 Metal; vidéo 2x 4K/60Hz ou 1x 5K/60Hz; 2x Port Thunderbolt 3, supporte la fonction d'alimentation (Power Delivery), Power Adapter 135W, 1x Ethernet GLAN, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0 supportant la recharge rapide, lecteur de carte SD, 1x prise audio / jack 3,5 mm; pour les ordinateurs portables avec Thunderbolt 3; MacOS, Windows; comprend un câble Thunderbolt 3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port Thunderbolt™3 pour connexion à l'équipement
- Technologie de station d'accueil: Thunderbolt™3
- Power Delivery: 85 W
- 1x Thunderbolt™3 port
  - Transmission de données
  - Port vidéo
- Video porty:
  - 1x HDMI
- Résolution:
  - 1 écran – 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
  - 1 écran – 1x Thunderbolt™3 /HDMI→ jusqu'à QHD/144Hz
  - 1 écran – 1x TB3 → jusqu'à 5K/60Hz
  - 2 écrans – 1x HDMI + 1x TB3 → jusqu'à 2x 4K/60Hz
  - 2 écrans – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → jusqu'à 2x QHD/144Hz
- Compatible G-Sync / Freesync, HDR 400 - 1000 via la sortie Thunderbolt™3 uniquement
- 4x port USB 3.0
- 1x port USB 3.0 avec support de chargement rapide (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Intel I210)
- 1x slot SD
- 1x prise audio 3,5 mm pour connecter casque et microphone
- 1x entrée de chargement (DC 20V/6,75A)
- Indicateurs LED
- Câble Thunderbolt™3 (70 cm)
- OS: Windows 10, macOS X (Sierra et supérieur), Linux avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit: 229 x 87 x 27 mm
- Poids du produit: 457 g
- Dimensions de l'emballage: 296 x 147 x 89 mm
- Poids de l'emballage: 1150 g

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

- Équipement avec port Thunderbolt™3
- Pour pouvoir utiliser des fréquences de rafraîchissement supérieures à 60 Hz, il est nécessaire de disposer d'un moniteur proposant ces fréquences de rafraîchissement
- Pour pouvoir utiliser HDR, G-Sync/Freesync, il est nécessaire que le moniteur et la carte graphique soient compatibles avec ces technologies

Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

- Équipement avec port Thunderbolt™3 avec support « Power Delivery »

Système d’exploitation:

- Windows 10, macOS X (Sierra et supérieur), Linux avec les dernières mises à jour

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec	Description du produit et EAN
TB3HDMIDOCK	i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611701931
TB3HDMIDOCKUK	i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611702488
Matériel	
Type de concentrateur	Thunderbolt-3
Ports - interfaces	
THUNDERBOLT 3	2
USB 3.0 TYPE A	5
USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
HDMI	1
AUDIO MIC	1
LAN RJ-45	1
SD CARD READER	1
POWER DELIVERY	1
POWER DELIVERY MAX WATTAGE	60W
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote.
Caractéristiques physiques	
Couleur	black
Matériel	plastic
Dimensions du produit	229 x 87 x 27 mm
Poids du produit (hors emballage)	457 g
Poids du produit (y compris emballage)	1150 g
Dimensions du paquet	296 x 147 x 89 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années

Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Câble de connexion (70 cm)	
Source d’alimentation (câble DC 170 cm, câble d’arrivée 150 cm)	
Manuel d’utilisation	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 10.3.2021