

## i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Une station d'accueil qui combine une taille compacte avec des performances extrêmes, grâce à la technologie Thunderbolt 3. Bien que la taille minimale et le poids léger de cette station d'accueil la rendent spécialement conçue pour une utilisation nomade, il n'y a aucun compromis sur les performances ! Vidéo jusqu'à la résolution 8K ou 2x 4K, qui est prise en charge dans les environnements Windows 10 et macOS. Il s'agit également de la première station d'accueil construite sur la technologie Thunderbolt 3 et conçue principalement pour les professionnels en déplacement, prenant en charge la charge des ordinateurs portables via le port USB-C (TB3), jusqu'à 60W\*. Cela signifie que vous pourrez charger, bien qu'à un rythme légèrement plus lent, tous les ordinateurs portables qui nécessitent une puissance de charge allant jusqu'à 100W (y compris, par exemple, un MacBook Pro 16"). Bien sûr, il y a aussi un port réseau intégré pour la connectivité LAN, des ports USB (dont l'un offre des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps) et un support audio et microphone.

**La station d'accueil peut être achetée en deux variantes :**

- **1. sans l'adaptateur de charge USB-C inclus (code produit [TB3TRAVELDOCKPD](#))**
- **2. avec l'adaptateur PD USB-C 77W ou 65W inclus (cette variante)**

- Connectez jusqu'à deux moniteurs externes 4K, ou un à la résolution 8K/30Hz
- Power delivery : jusqu'à 60W
- Ports DisplayPort et HDMI disponibles
- 1 USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) et 1 USB 2.0 vous permettent de connecter facilement vos périphériques USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fournit une connectivité Internet fiable, robuste et à haut débit avec la prise en charge des vitesses 10/100/1000 Mbps.
- Prise combinée pour l'audio et le microphone
- Prend en charge Windows 10, macOS X
- Note : L'alimentation électrique est incluse.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## STATION D'ACCUEIL

- 1x câble Thunderbolt 3 intégré permettant de se raccorder à un appareil (18 cm)
- Technologie de la station d'accueil : [Thunderbolt™ 3](#)
- Fourniture de puissance : 60 W
  - Consommation interne : 15 W ([plus d'infos ici](#))
- Ports vidéos :
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
- [Résolution:](#)
  - DP 1.2 HBR2:
    - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 4K/60 Hz
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
    - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60
  - DP 1.4 HBR3:
    - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 8K/30 Hz\*
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
    - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60 Hz
- 1 port USB-C PD (uniquement pour la fourniture de puissance)
- 1 port USB 3.1 de 2ème génération (10 Gbps)
- 1 port USB 2.0
- 1 port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 connecteur combo Audio de 3,5 mm
- Câble USB-C intégré (18 cm)
- SE : Windows 10/11, macOS X (Sierra et plus récents), Linux et leurs mises à jour les plus récentes
- Dimensions du produit : 100 x 100 x 28 mm
- Poids du produit : 210 g
- Dimensions de l'emballage: 133 x 165 x 38 mm
- Poids de l'emballage: 300 g

\* La résolution 8 K doit être compatible avec l'ordinateur portable ou la tablette connectée.

## CHARGEUR

- Tension d'entrée AC 100-240V, 50-60Hz
- Puissance de sortie (max.) : 77 W
- Tension de sortie USB-C : DC 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
- Courant de sortie USB-C : max. 3,25A
- Rendement de sortie USB-C PD: (max.) 65W
- Tension de sortie USB-A : DC 5V
- Courant de sortie USB-A : max. 2.4A
- Rendement de sortie USB-A: (max.) 12W
- Protection contre : la surcharge de courant, la surtension, les court-circuits et la surchauffe.
- Température d'exploitation : 0 °C - 40 °C
- Dimensions du produit : 130 x 55 x 20 mm
- Poids du produit : 275 g
- Dimensions de l'emballage: 135 x 160 x 50 mm
- Poids de l'emballage: 370 g

### **Configuration matérielle requise :**

- Appareils avec port Thunderbolt 3/4

### **Alimentation électrique requise :**

- Appareils dotés d'un port Thunderbolt 3/4 libre avec prise en charge de "Power Delivery".

### Exigences de sortie vidéo :

- Appareils dotés d'un port Thunderbolt 3/4 libre

### Système d'exploitation :

- Windows 10/11, macOS X (Sierra et supérieur), Linux avec les dernières mises à jour

## SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
TB3TRAVELDOCKPD60W	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611706165
TB3TRAVELDOCKPD60WUK	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611706172
Matériel	
Type de concentrateur	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Linux
Caractéristiques physiques	
Couleur	black
Matériel	ABS
Dimensions du produit	100 x 100 x 28 mm
Poids du produit (hors emballage)	210 g
Poids du produit (y compris emballage)	300 g
Dimensions du paquet	133 x 165 x 38 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Manuel	
Adaptateur de charge USB-C 77W	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 1.12.2022

